

Model	Lijn
Cuban High	Ritmo
Artikelcode	Veiligheidsnorm
91370-00	S3 SRC



Upper	Microfiber Suede
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Soft-fit
Loopzool	PU/PU, ESD-SRC
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	ZERO (k) Antiperforatie
Kleur	zwart/geel
Maten	35/48
Gewicht	540gr.
Extra	ESD

Src

SRC (SRA+SRB)

	FLAT ≥ 0.32	HEEL SRA+SRB ≥ 0.28
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	0.54	0.52
	FLAT ≥ 0.18	HEEL SRB+Glycerol ≥ 0.13
SRB STEEL	0.29	0.23

EN ISO 20345:2011

Certificering

EN ISO 20345:2011

ESD

ESD staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HControl

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

Zero (k)

Deze Metal Free antiperforatie veiligheidszool (ISO 12568:2010 en EN ISO 20345:2011) biedt optimale bescherming en draagcomfort, is licht en zeer flexibel en heeft een isolerende werking.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Specificaties



Symbolen



SXT pro-tech

Een microfibre bescherm laag aan de voorkant van de schoen om beschadiging te voorkomen en de levensduur van de schoen te

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.