

Model

Ranch

Artikelcode

81411-06

Lijn

Endurance

Veiligheidsnorm

S3 WR SRC

Certificering

EN ISO 20345:2011

Outdry

Outdry is een technologie voor het waterbestendig maken van schoeisel. Elk punt waar water het schoeisel binnen zou kunnen dringen wordt aan de binnenzijde van het leder perfect afgedicht door het Outdry Membraan

ESD

ESD staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HCControl

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

K+ Anti Perforation Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.

CTC

Composiet Metal Free veiligheidsneus, gemaakt van ultra licht composiet materiaal en bestand tegen een impact van meer dan 200j. Deze veiligheidsneus voorkomt eventuele schade aan de voet na een zware impact, heeft een thermo isolerende functie en geleid geen elektriciteit

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.



Upper	gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Climaction Fit
Loopzool	PU/PU, ESD-SRC
Veiligh. Neus	composiet
Veiligh. Zool	ZERO (k) Antiperforatie
Kleur	zwart/bruin
Maten	40/46
Gewicht	850 gr.
Extra	Outdry waterproof, Metal Free

Src

SRC (SRA+SRB)

		Sole 81 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT	0.52
	HEEL (SHOULDER HEIGHT)	0.48
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT	0.23
	HEEL (SHOULDER HEIGHT)	0.18

EN ISO 20345:2011

Specificaties



Symbolen

