

Model

Windex

Artikelcode

95406-03

Lijn

Skipper Lady

Veiligheidsnorm

S1 SRC

Certificering

EN ISO 20345:2011

ESD

staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HCControl

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Upper	Geprent suede
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Soft-fit Plus
Loopzool	PU/PU, ESD-SRC
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	
Kleur	grijs/wit/goud
Maten	35/42
Gewicht	420 gr
Extra	ESD

Src

SRC (SRA+SRB)		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	PUF ≥0.32	0.41
	WED (CONDUCTIVITY) ≥0.28	0.38
SRB STREEL + GLYCEROL	PUF ≥0.18	0.26
	WED (CONDUCTIVITY) ≥0.13	0.22

EN ISO 20345:2011

Specificaties

alu-sxt 2.0

soft-fit

dynamic HCcontrol

STABIL+ACTIVE



3D Air circulation

BKAL MICRO

WED

PHthalateFREE

SRC

Symbolen

